

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do INS INV630 poziomo



LVS03287

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS320...400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS320...400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INS500...630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS500...630 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV320...400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV320...400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV500...630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
pozycja łącza	Blok przyłączy
liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	850 mm
Masa produktu	1,94 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

functional unit	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
-----------------	--

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	75,0 cm
Waga opakowania 1	1,926 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	7,0 cm
Szerokość opakowania 2	32,0 cm
Długość opakowania 2	78,5 cm

Waga opakowania 2	8,1 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	48,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	92,5 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No