


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Rozdzielnice PrismaSet, panel tylny IP55 800mm



LVS08748

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów              | PrismaSeT                                                                  |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Panel tylny                                                                |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT PrismaSeT P obudowa                                              |
| zastosowanie urządzenia     | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim                        |
| typ obudowy                 | Metal enclosure                                                            |
| installation description    | Szafa rozdzielcza - width 800 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm |
| skład zestawu               | side panel                                                                 |
| Normy                       | IEC 61439-1 for enclosure<br>IEC 61439-2 for enclosure                     |
| certyfikacja produktu       | ASTA                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| materiał                | Akrusz tali hartowanej                                                           |
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| wykończenie powierzchni | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Kolor                   | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Szerokość               | 800 mm                                                                           |
| wysokość                | 2000 mm                                                                          |
| Masa produktu           | 22,72 kg                                                                         |
| ilość sztuk w zestawie  | 1 sztuka                                                                         |

### Środowisko pracy

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| stopień ochrony IP | IP55 for enclosure |
| stopień ochrony IK | IK10               |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 82,5 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Długość opakowania 1           | 206,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 21,65 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20       |
| Wysokość opakowania 2          | 92,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 206,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 461,0 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Bez PCV                                                 | Tak                                                                           |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |