



UŻYWANIE KABLA

Jako kable zasilające, sterownicze i połączeniowe w instalacjach elektrycznych do układania na stałe oraz zastosowań elastycznych bez naprężeń rozciągających oraz wymuszonych prowadzeń. Przeznaczone do układania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Nie mogą być układane bezpośrednio w ziemi oraz stosowane na zewnątrz bez ochrony przed promieniowaniem UV. Odpowiedni także jako YSLY lub YY.



SPECJALNE CECHY

- napięcie testowe 4 kV
- w znacznym stopniu odporne na kwasy, ługi oraz niektóre oleje

UWAGI

- zgodne z RoHS
- zgodne z dyrektywą 2014/35/EU ("Dyrektywa niskonapięciowa") CE
- nie zawiera silikonu oraz substancji zakłócających wiązanie lakieru (podczas produkcji)
- wersje specjalne, inne wymiary, kolory żył i płaszcz zgodnie z Państwa specyfikacją na życzenie.
- W przypadku zastosowania w łańcuchu linkowym, liczba rdzeni (2-7) i przekrój (0,5-2,5 mm²) są ograniczone.

INFORMACJE DOT. PRODUKTU

Budowa żyły:	Żyła miedziana wielodrutowa niepopielana
Klasa giętkości:	Wg IEC 60228 klasa 5
Izolacja żył:	PVC
Oznaczenie żył:	Wg DIN VDE 0293 izolacja czarna z nadrukowanymi białymi cyframi, G: z żyłą żo
Skręt:	Żyły skręcane równolegle
Powłoka zewnętrzna:	PVC
Kolor powłoki zewnętrznej:	Szary, RAL 7001
Napięcie nominalne:	Uo/U: 300/500 V
Napięcie probiercze:	4 kV
Rezystancja żyły:	Wg IEC 60228 klasa 5
Rezystancja izolacji:	Min. 20 MΩ x km
Obciążalność prądowa:	Wg DIN VDE, patrz Załącznik techniczny
Min.promień gięcia w poł.stał.:	4 x d
Min.promień gięcia w poł.ruch.:	15 x d
Temp. w poł. stałych:	-40 °C / +80 °C
Temp. w poł. ruchomych:	-15 °C / +70 °C; (-5 °C / +70 °C w przypadku zastosowania łańcucha wleczonego)
Maks.temp.pracy żyły:	+70 °C podczas pracy; +150 °C w przypadku krótkotrwałego zwarcia
Zachowanie w ogniu:	Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia wg IEC 60332-1
Olejoodporność:	Wg EN 50290-2-22 (TM54)
Standard:	W oparciu o EN 50525-2-51
Prędkość:	Self-supporting: 3 m/s
Przyspieszenie:	Max. 5m/s ²
Cykle zgięć:	Max. 1 Mio.

PRZEGLĄD PRZEDMIOTU

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1001034	2 X 0,5	4,7	10,00	33,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000528	3 G 0,5	5,1	15,00	41,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001053	3 X 0,5	5,1	15,00	41,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000554	4 G 0,5	5,5	19,00	50,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001065	4 X 0,5	5,5	19,00	50,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000580	5 G 0,5	6,2	24,00	63,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001072	5 X 0,5	6,2	24,00	63,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000609	6 G 0,5	6,7	28,80	70,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002772	6 X 0,5	6,7	28,80	70,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000613	7 G 0,5	6,8	34,00	78,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1001078	7 X 0,5	6,8	34,00	78,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000632	8 G 0,5	7,9	38,00	98,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001709	8 X 0,5	7,9	38,00	98,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
0503269	9 G 0,5	8,4	43,20	108,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000449	10 G 0,5	8,6	48,00	120,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004377	10 X 0,5	8,6	48,00	120,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000455	12 G 0,5	9,0	58,00	130,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001024	12 X 0,5	9,0	58,00	130,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000465	14 G 0,5	9,7	67,00	148,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003846	15 G 0,5	9,8	72,00	162,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000474	16 G 0,5	10,7	76,80	174,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000479	18 G 0,5	11,0	86,00	194,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000488	19 G 0,5	11,0	91,20	208,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000496	21 G 0,5	12,2	101,00	230,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000505	25 G 0,5	13,0	120,00	254,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000513	27 G 0,5	12,8	130,00	282,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000516	30 G 0,5	13,6	144,00	226,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000519	34 G 0,5	15,0	163,00	342,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000525	37 G 0,5	15,6	178,00	280,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000546	40 G 0,5	16,4	192,00	425,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1005169	42 G 0,5	15,8	202,00	449,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000575	50 G 0,5	17,9	240,00	520,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000599	61 G 0,5	19,7	293,00	608,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000604	65 G 0,5	20,9	312,00	673,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001699	80 G 0,5	22,4	384,00	785,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000445	100 G 0,5	24,1	480,00	975,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001033	2 X 0,75	5,2	15,00	43,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000529	3 G 0,75	5,6	22,00	52,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001054	3 X 0,75	5,6	22,00	52,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000555	4 G 0,75	6,3	29,00	64,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001064	4 X 0,75	6,3	29,00	64,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000581	5 G 0,75	6,7	36,00	77,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001073	5 X 0,75	6,7	36,00	77,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000610	6 G 0,75	7,4	43,00	95,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000614	7 G 0,75	7,4	50,00	97,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001077	7 X 0,75	7,4	50,00	97,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000633	8 G 0,75	8,9	58,00	130,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001082	8 X 0,75	8,9	58,00	130,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000640	9 G 0,75	9,4	65,00	153,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000450	10 G 0,75	9,6	72,00	153,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000456	12 G 0,75	10,0	86,00	167,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001025	12 X 0,75	10,0	86,00	167,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000466	14 G 0,75	10,6	101,00	206,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1000471	15 G 0,75	11,1	108,00	206,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000475	16 G 0,75	11,5	115,00	228,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000480	18 G 0,75	11,9	130,00	242,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000489	19 G 0,75	11,9	137,00	250,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000497	21 G 0,75	12,9	151,00	291,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000506	25 G 0,75	14,1	180,00	330,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001031	26 G 0,75	14,3	187,20	373,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000517	32 G 0,75	15,6	230,00	425,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000520	34 G 0,75	16,1	245,00	441,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000526	37 G 0,75	17,2	266,00	542,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000547	40 G 0,75	17,9	288,00	520,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000548	41 G 0,75	17,9	296,00	533,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000550	42 G 0,75	17,9	302,00	567,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000576	50 G 0,75	19,4	360,00	633,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000600	61 G 0,75	20,9	439,00	770,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000605	65 G 0,75	21,0	468,00	803,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001828	80 G 0,75	24,3	576,00	1017,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001035	2 X 1	5,5	19,00	50,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000532	3 G 1	6,1	29,00	63,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001057	3 X 1	6,1	29,00	63,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000557	4 G 1	6,6	38,00	77,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001067	4 X 1	6,6	38,00	77,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000582	5 G 1	7,2	48,00	92,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001074	5 X 1	7,2	48,00	92,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000611	6 G 1	8,1	58,00	114,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002707	6 X 1	8,1	58,00	114,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000617	7 G 1	8,1	67,00	121,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001079	7 X 1	8,1	67,00	121,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000635	8 G 1	9,4	77,00	157,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001631	8 X 1	9,4	77,00	157,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000642	9 G 1	10,0	86,00	182,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000452	10 G 1	10,2	96,00	185,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000458	12 G 1	10,4	115,00	200,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001026	12 X 1	10,4	115,00	200,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000467	14 G 1	11,4	134,00	232,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002656	15 G 1	11,8	144,00	252,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000476	16 G 1	12,0	154,00	262,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004036	16 X 1	12,0	154,00	262,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000483	18 G 1	12,9	173,00	298,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003065	18 X 1	12,9	173,00	298,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000490	19 G 1	12,9	182,00	303,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000493	20 G 1	13,7	192,00	334,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000498	21 G 1	14,1	202,00	355,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1000502	24 G 1	14,7	230,00	392,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000508	25 G 1	15,0	240,00	403,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000512	26 G 1	15,1	250,00	410,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000514	27 G 1	15,2	259,00	421,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002371	32 G 1	17,0	307,20	515,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000521	34 G 1	17,4	326,00	542,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000524	36 G 1	17,6	346,00	565,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000527	37 G 1	17,5	356,00	572,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001677	37 X 1	17,5	356,00	593,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000549	41 G 1	19,0	394,00	651,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000551	42 G 1	19,1	403,00	660,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000577	50 G 1	21,0	480,00	778,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000601	61 G 1	22,5	586,00	934,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000606	65 G 1	23,2	624,00	987,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001875	80 G 1	26,2	768,00	1245,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001037	2 X 1,5	6,3	29,00	67,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000534	3 G 1,5	6,8	43,00	81,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001056	3 X 1,5	6,8	43,00	81,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000558	4 G 1,5	7,3	58,00	101,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001069	4 X 1,5	7,3	58,00	101,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000584	5 G 1,5	8,2	72,00	122,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001075	5 X 1,5	8,2	72,00	122,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000612	6 G 1,5	9,0	86,00	149,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000618	7 G 1,5	9,1	101,00	159,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001080	7 X 1,5	9,1	101,00	159,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000636	8 G 1,5	10,5	115,00	206,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000643	9 G 1,5	11,4	130,00	242,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000453	10 G 1,5	11,6	144,00	245,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000460	12 G 1,5	12,1	173,00	273,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001027	12 X 1,5	12,1	173,00	273,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000468	14 G 1,5	12,8	202,00	309,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000477	16 G 1,5	13,7	230,00	355,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000485	18 G 1,5	14,5	259,00	397,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000491	19 G 1,5	15,2	274,00	443,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000494	20 G 1,5	15,2	288,00	451,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000499	21 G 1,5	16,1	302,00	484,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000509	25 G 1,5	17,0	360,00	541,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000515	27 G 1,5	17,5	389,00	607,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000518	32 G 1,5	19,3	461,00	698,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000522	34 G 1,5	19,6	490,00	722,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004096	34 X 1,5	19,6	490,00	722,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004390	37 G 1,5	20,2	533,00	892,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004097	41 X 1,5	21,5	590,00	969,40	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1000552	42 G 1,5	21,5	605,00	885,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000578	50 G 1,5	23,6	720,00	1051,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000602	61 G 1,5	25,5	878,00	1259,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000607	65 G 1,5	26,0	936,00	1283,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000631	80 G 1,5	29,8	1152,00	1677,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000448	100 G 1,5	32,5	1440,00	2460,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001047	2 X 2,5	7,6	48,00	101,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000542	3 G 2,5	8,3	72,00	128,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004985	3 X 2,5	8,3	72,00	130,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000564	4 G 2,5	9,1	96,00	154,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002591	4 X 2,5	9,1	96,00	154,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000593	5 G 2,5	10,2	120,00	200,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000626	7 G 2,5	11,3	168,00	250,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000639	8 G 2,5	13,2	192,00	331,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001826	9 G 2,5	14,0	216,00	354,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001564	10 G 2,5	14,6	240,00	375,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000463	12 G 2,5	14,9	288,00	438,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000470	14 G 2,5	16,0	336,00	503,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000487	18 G 2,5	18,0	432,00	629,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000511	25 G 2,5	21,2	600,00	852,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000523	34 G 2,5	24,6	816,00	1150,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003254	40 G 2,5	26,3	960,00	1392,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000553	42 G 2,5	27,2	1008,00	1495,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002369	50 G 2,5	29,7	1200,00	1691,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000603	61 G 2,5	32,0	1464,00	2172,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002297	2 X 4	9,2	77,00	152,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000544	3 G 4	10,1	115,00	193,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004245	3 X 4	10,1	115,20	193,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000569	4 G 4	11,0	154,00	242,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000597	5 G 4	12,3	192,00	302,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000629	7 G 4	13,7	269,00	390,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001762	11 G 4	17,9	422,00	646,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002730	12 G 4	17,9	461,00	660,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000737	15 G 4	19,7	576,00	875,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002963	25 G 4	27,1	960,00	1375,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000545	3 G 6	11,7	173,00	276,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000571	4 G 6	12,8	230,00	342,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000598	5 G 6	14,4	288,00	427,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000630	7 G 6	16,0	403,00	550,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000539	3 G 10	14,7	288,00	451,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000561	4 G 10	16,3	384,00	573,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000590	5 G 10	18,2	480,00	712,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000622	7 G 10	20,1	672,00	931,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ

Art. n.	Wymiar [n x mm²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor powłoki	Wariant
1000540	3 G 16	17,6	461,00	707,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000563	4 G 16	20,6	614,00	952,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000591	5 G 16	22,4	768,00	1153,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000623	7 G 16	25,6	1075,00	1497,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000566	4 G 25	25,7	960,00	1454,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000595	5 G 25	28,7	1200,00	1778,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004125	3 G 35	25,6	1008,00	1740,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000568	4 G 35	27,2	1344,00	1972,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000596	5 G 35	33,1	1680,00	2542,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001305	4 G 50	33,8	1920,00	2746,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004126	5 G 50	38,3	2400,00	2936,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000574	4 G 70	39,7	2688,00	4092,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001306	4 G 95	45,6	3648,00	5400,00	szary	V0: ÖPVC-JZ/OZ