



Opis produktu

CAL19-11B

Styki pomocnicze CAL19-11B 1NO 1NC



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL19-11B
Kod zamówieniowy	1SFN010820R3311
Numer EAN	7320500476666
Opis katalogowy	Styki pomocnicze CAL19-11B 1NO 1NC
Opis	Auxiliary contact block for contactors AF116...AF370

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	1SFC100008M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	79 mm
Głębokość / długość netto	14.9 mm
Wysokość netto	67.3 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm ² Solid 1x 1 ... 4 mm ² Solid 2x 1 ... 4 mm ²
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Stopień ochrony	IP20
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Momenty dokręcające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Typ zacisku	Screw Terminals
Do użytku z	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Do użytku z grupą produktową	Block Contactors
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – UL	9AKK108468A6695
Certyfikat CQC	CQC2013010304607426
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001266
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006119
Certyfikat UL	20150603-E76003

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	14.9 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67.3 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500476666

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3707159
E-Numer (Norwegia)	4117832
E-Numer (Szwecja)	3210174

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

