



Opis produktu

CE3T-10B-11

CE3T-10B-11 przycisk stopu procesowego 1NO1NC czarny



360°

Ogólne informacje

Typ produktu	CE3T-10B-11
Kod zamówieniowy	1SFA619500R1076
Numer EAN	7320500260821
Opis katalogowy	CE3T-10B-11 przycisk stopu procesowego 1NO1NC czarny
Opis	Zatrzymanie maszyny CE3T-10B-11 jest: Kompaktowe - Zatrzymanie maszyny - Zwolnienie skreću - Z konserwacją - Grzyb 30 mm - Czarny - Niepodświetlony - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V Ten ogranicznik maszyny jest częścią z kompaktowego asortymentu ABB, najbardziej wydajnego, kompleksowego rozwiązania dostępnego na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508090

Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/05/21

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Arkusz danych,
informacja techniczna
Instrukcje i podręczniki

1SFC151007C02__

1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.073 m
Masa netto	0.038 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Mushroom 30mm
Materiał ramki	n/a
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Maintained
Funkcja dodatkowa	Twist release
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	24 ... 300 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Straty mocy	Maximum 5 W
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm ² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Solid 1 x 0.5...1.5 mm ² Solid 2 x 0.5...1.5 mm ²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.8 N·m

Długość odizolowania
przewodu

6 mm

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 22...14 AWG

2x 22...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony

Front IP66

Front IP67

Front IP69K

Terminals IP20

Zgodność materiałuSzablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Deklaracja REACH

2CMT2022-006479

Dane RoHS

2CMT2022-006498

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

52900c81-4bdc-4e96-b81e-b1b93e61a507 Szwecja (SE)

Uproszczony SCIP

ab15a40f-123f-4724-a24b-b9e00927e1bd Niemcy (DE)
d660b3e8-7e74-4552-9e07-c1f2639c32bd Polska (PL)
f1118d3f-edbb-459c-b45e-2e6f7afd12a2 Węgry (HU)
edd90d6c-4650-4324-b781-cdb3a6eb98c9 Grecja (GR)
8aa4e284-83c3-4f34-a82d-2ed47474fbab Estonia (EE)
696fe0d0-9b7d-47e3-b47a-396985ea6d41 Netherlands
6e7758f7-4363-4841-85fb-cf18435ce921 Szwecja (SE)
9cab0547-2ace-4cf2-978a-e8643d6479aa Polska (PL)
0a538e92-bc38-46a9-856b-0658576eb8d2 Portugalia (PT)
eefd03cc-cb5c-4f82-94ea-d4923b64cfad Bulgaria
aaf86cf5-923e-484f-a9b2-c93b5353a70f Francja (FR)
031e5353-14c8-4a45-9a86-a4003d8a3944 Niemcy (DE)
59f746af-cf8e-4b91-80ba-c197e008129d Francja (FR)
551f397f-b999-41c5-9581-6a22bcdabb5a9 Niemcy (DE)
256ed527-4013-42c2-a5cc-1d0d3de7a5bf Węgry (HU)
c52011cb-a871-4392-abf7-7578ec3f7417 Hiszpania (ES)
97ad3a0f-8ec1-47f4-84d2-7d893d7cd949 Belgium
4f0eef83-5270-47c9-b69d-7583a5dd92cb Finlandia (FI)
0212261c-900e-4400-bfc7-8e8fdcdcd999 Belgium
6d9896af-bfeb-4cda-928e-0c4eeaf73627 Włochy (IT)
b2169804-6cd9-409b-bbfe-748a9283d22c Niemcy (DE)
c26c6a5a-0899-4577-8860-4a093d7434ef Norwegia (NO)
602357ed-48b7-4a49-8fde-eab12e5db119 Polska (PL)
2528f401-63bb-47bb-a29c-e4b5126d7b26 Republika Czeska (CZ)
8f29f9bd-ef4f-42a2-9e04-c4930bab4078 Croatia
8658e042-7345-4e2a-873b-a9f596213e25 Niemcy (DE)
a6c07477-700a-4957-80a5-8092014b1993 Denmark

Toxic Substances
Control Act - TSCA

2CMT2023-006523

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB

CN54150

Certyfikat CQC

CQC2003010305054693

Certyfikat cULus

UL_E496500-20171020

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/05/21

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005802
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.165 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.035 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500260821

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2312171
E-Numer (Szwecja)	3711550

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CE Compact
Emergency Stops and Machine Stops

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Emergency Stop and Safety Stop

