

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2 ... 4 mm, rodzaj montażu: rozsunać, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1013038
Jednostka opakowania	1 000 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
GTIN	4017918013455
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,227 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	15 mm
Wysokość	5 mm
Głębokość	7,06 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2 mm ... 4 mm
Średnica zewnętrzna min.	2 mm
Średnica zewnętrzna maks.	4 mm

Pole tekstowe

Szerokość pola tekstowego	15 mm
Wysokość pola tekstowego	4 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	transparentny
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 4 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PATG 2/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013038>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl