

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Automat do usuwania izolacji z wbudowanym wyświetlaczem graficznym, do przewodów o średnicy do 6 mm, wersja 230 V

Korzyści

- Indywidualne ustawienie wymiarów zdejmowanej izolacji dokonywane jest pokrętkami a wartość jest wyświetlana na dużym wyświetlaczu
- Pozbawiać izolacji można również wielożyłowe przewody o średnicy do 6 mm
- Możliwe jest częściowe ściągnięcie izolacji
- Siła zacisku dopasowuje się przy tym automatycznie do żądanej siły odciągającej
- Kompaktowy automat do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów o przekroju od 0,08 mm² ... 6 mm²
- Oprócz standardowych izolacji można zdejmować także izolacje specjalne jak np. PTFE i silikon
- W ten sposób można wyeliminować miejsca nacisku wrażliwej izolacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1212149
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3221
Klucz produktu	BH3221
GTIN	4046356457026
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11 250 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11 250 g
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	DE

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do ściągania izolacji
Długość częściowego usunięcia izolacji	2 mm ... 20 mm
Długość wsunięcia minimalna	15 mm
maks. przepustowość	6
Właściwość produktu	Bezstopniowe ustawienie średnicy, długości odizolowania i długości ściągania
	Standardowe ostrze V dla całego zakresu przekroju
	Zintegrowany, resetowalny licznik
	Wkładanie drutów od góry i od przodu
	Automatyczna regulacja siły zacisku
	Uchwyt do przenoszenia przy zmianie stanowiska pracy
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	6 mm ²

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	50 Hz
Pobór mocy	160 VA
Napięcie znamionowe U_N	230 V

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	230 V (50 Hz)
---------------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	28 ... 10
Długość odizolowania	2 mm ... 20 mm

Wymiary

Szerokość	141 mm
Wysokość	221 mm
Długość	363 mm
średnica	6 mm
Średnica otworu do wprowadzania kabla	6 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm
---------------------	------

Złącze

typ wtyku	Przód wtyku typu EF
-----------	---------------------

Kabel/przewód

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 6,00 mm
------------------------------	-----------

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212149>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	353172f8-8c4b-4517-85e0-85492cc99be0