

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

Korzyści

- Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania
- Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
- Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczypce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
- Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
- Stabilny plastikowy pałąk nad głowicą szczypiec chroni narzędzie przed uszkodzeniem w razie upadku

Dane handlowe

Numer artykułu	1213144
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3131
Klucz produktu	BH3131
GTIN	4055626212678
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	459,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	379,2 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zakres stosowania	Tulejki TWIN do 2 x 4 mm ²
Zaprasowanie	crimp kwadratowy
Właściwość produktu	Samonastawna matryca zaciskarki
	Zintegrowana ochrona przed upadkiem
	Kompaktowy, lekki i doskonale wyważony
	Wygodne rozstaw rękojeści
	Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt
	Niewielka siła obsługi
	Nadaje się do tulejek TWIN
	Uchwyt z podkładką antypoślizgową
	Blokada wymuszona z możliwością beznarzędziowego zwolnienia

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	6 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	10

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
-------------	-----------------------------------

Dane przyłączeniowe

Przyłączy przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Zakres przekrojów AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Wymiary

Szerokość	70 mm
Wysokość	21 mm
Długość	180 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl