

Obudowy przepustów / MDSTBVA 2,5/ 8-G-5,08

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, prąd znamionowy: 10 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali, Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów! W przypadku połączenia z listwami nasadzonymi MVSTB lub FKCV należy stosować wtyk MVSTBW (lub FKCVW) i MVSTBR (lub FKCVR). Połączenie z listwami nasadzonymi TMSTBP nie jest możliwe!



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4017918184216
Alt. ID produktu	1845390
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	1845390
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85366990

Opis ETIM

Klasa	Złącze wtykowe płytek drukowanych (EC002637)
Grupa	Złącza wtykowe (EG000058)
Rodzaj styku	Inne
Odstępy między stykami	5,08 mm
Odstępy między złączami	5,08 mm
Kąt płytka drukowana / wtyk	90° (pionowo do góry)
Prąd znamionowy In	10 A
Napięcie znamionowe	320 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Typ ochronnika przepięciowego	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Materiał pokrycia styków	Cyna
Długość pinów	3,9 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy	Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	Inne
Sposób mocowania PCB	Inne

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1109558
--------	---------