

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m



Dane handlowe

Numer artykułu	2832263
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABG
Klucz produktu	ABNABG
GTIN	4046356043991
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,92 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzina produktów	RJ45 STANDARD CAT5
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7)
Napięcie znamionowe U_N	150 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

siła wtykania na styk sygnałowy	30,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	50 N

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSFROH

Wymiary

Szerokość	12,6 mm
Wysokość	6,6 mm
Długość	40,05 mm

Wymiary zewnętrzne

Średnica zewnętrzna maks.	6,2 mm
---------------------------	--------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
-------------	-------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,50 m
-------------------	--------

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe



2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>

Zewnętrzna średnica przewodu	5,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSFROH
Przewód jednożyłowy, liczba drutów	8
pojedyncze żyły, materiał	Skrętka miedziana
pojedyncze żyły, przekrój	0,14 mm ²
Ekranowanie	SF/UTP
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-3C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-3C
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl