

AB-SK TOP - Uchwyt wspornika

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 102,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN



Korzyści

- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- Możliwość opisania taśmą nacinaną i oznaczniakiem do listew zaciskowych KLM
- Kompaktowa konstrukcja z 5,2 mm podziałem
- Możliwość przechowywania mostków wtykowych
- Do wygodnego podłączania ekranu, zwłaszcza do złączy jedno- i wielopoziomowych i urządzeń z przyłączem czołowym
- Szynę 3 x 10 mm można zamontować na blokach wsporczych pionowo, poziomo i pod kątem 45°, aby zapewnić optymalne wyprowadzenie przewodów
- Funkcja uchwytu krańcowego

Dane handlowe

Numer artykułu	3062090
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
GTIN	4046356592086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,51 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	CN

AB-SK TOP - Uchwyt wspornika

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	bezpośrednie połączenie z NS 35
--------------------	---------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wspornika
Liczba biegunów	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,2 mm
Wysokość	102,4 mm
Głębokość na NS 35/7,5	63,2 mm
Głębokość na NS 35/15	70,7 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Materiał	PA
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

AB-SK TOP - Uchwyt wspornika


3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



AB-SK TOP - Uchwyt wspornika

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK TOP - Uchwyt wspornika

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062090>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl