

# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M6

## Korzyści

- Tulejki mają stożkowe zakończenie i umożliwiają tym samym łatwe i prawidłowe wprowadzenie przewodu.
- Izolowane końcówki pierścieniowe kabla z tulejkami z tworzywa sztucznego są wyposażone w system 'EASY ENTRY'

## Dane handlowe

Numer artykułu	3240025
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3421
Klucz produktu	BH3421
GTIN	4046356452021
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,251 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,243 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa

3240025


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
Właściwość produktu	Bez halogenów
	z systemem „Easy Entry”
	Lutowany
	z izolacją PA

### Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12 mm
Długość osłony	28,1 mm
Długość osłony izolacyjnej	11 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	8 mm
odległość środek - osłona izolacji	11 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,5 mm

### Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	6,5 mm
---------------------	--------

### Dane materiału

Kolor	niebieski (RAL 5015)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bez halogenów

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

Długość osłony	28,1 mm
----------------	---------

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	20,00 °C 50,00 % Wilgotność powietrza (RH), przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i nagrzania.
---	--

# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura krótkotrwała	100 °C

# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa

3240025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400204

### ETIM

ETIM 9.0

EC001052

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27121700

# C-RCI 2,5/M6 - Końcówka oczkowa



3240025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240025>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

### EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)