

SUBCON 15 HD/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604602>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 15-biegunowy, dwa przepusty kablowe 35 , typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, ..., 14, 15 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane handlowe

Numer artykułu	5604602
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC511
Klucz produktu	DNC511
GTIN	4046356685214
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	77,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	76,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

SUBCON 15 HD/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604602>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Wtyki danych

Przyporządkowanie pinów

wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N

48 V AC/DC

Prąd znamionowy I_N

≤ 1 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza

Listwa styków męskich D-SUB High Density

minimalny przekrój przewodu sztywnego

0,14 mm²

maksymalny przekrój przewodu sztywnego

1,5 mm²

Minimalny przekrój przewodu elastycznego

0,14 mm²

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego

1,5 mm²

Przekrój przewodu AWG min.

30

Przekrój przewodu AWG max.

16

Interfejsy

Sygnal

Punkt-punkt

Wymiary

Szerokość

16 mm

Wysokość

49,8 mm

Długość

61 mm

Dane materiału

Materiał obudowy

ABS, metalizowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu

4 mm ... 12,7 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania

> 50

Warunki środowiskowe i żywotność

SUBCON 15 HD/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604602>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

SUBCON 15 HD/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604602>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



5604602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5604602>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl