



## Moduł wkładki stykowej - HC-M-12-PT-F - 1424228

Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 12, styki mocy: 0, styki sterujące: 12, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Sygnał



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4055626369594                 |
| Alt. ID produktu          | 1424228                       |
| Nazwa producenta          | PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG |
| ID produktu wg producenta | 1424228                       |
| Kraj pochodzenia          | Polska                        |
| Kod celny                 | 85366990                      |

### Opis ETIM

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Klasa                                                          | Wkład do złączy prostokątnych (EC000438) |
| Grupa                                                          | Złącza wtykowe (EG000058)                |
| Liczba biegunów                                                | 12                                       |
| Średnica styków                                                | 1,6 mm                                   |
| Prąd znamionowy In                                             | 10 A                                     |
| Temperatura otoczenia                                          | -40..125 °C                              |
| Napięcie znamionowe                                            | 250 V                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe                                    | 4 kV                                     |
| Typ ochronnika przepięciowego                                  | III                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                                       | 3                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                | Wtykowe samozaciskowe                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 0,14..1,5 mm <sup>2</sup>                |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                  | 26..16 mm <sup>2</sup>                   |
| Materiał pokrycia styków                                       | Srebro                                   |
| Materiał wkładki stykowej                                      | Tworzywo termoplastyczne                 |
| Materiał styków                                                | Inne stopy miedzi                        |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94            | V0                                       |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Minimalna liczba cykli łącheń | 500     |
| Szerokość                     | 34,1 mm |
| Wysokość                      | 36,3 mm |
| Głębokość                     | 14,6 mm |