

Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3P 400A 400VAC odp.prawy AC22B



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4049857151523
Nazwa producenta	HAGER
ID produktu wg producenta	LLG001
PKWiU	27.12.23.0

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	0,136 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	55 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	55 kA
Do wkładek bezpiecznikowych	NH2
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk kablowy
Kierunek wprowadzenia kabla	Z boku
Ze złączami wtykowymi	Nie
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do montażu szynowego	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Długa rączka obrotowa
Umiejscowienie elementu napędowego	Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Tak

Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP40