



SA240



**Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwiania 2P 40A 230VAC, styk pom.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 2  |
| Układ biegunów  | 2P |

##### Prąd elektryczny

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                           | 40 A    |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947 | 0,80 kA |

##### Instalacja, montaż

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,70 - 2,70 Nm |
|-----------------------------|----------------|

##### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |
| Typ napięcia zasilania                             | AC          |

##### Pojemność

|                |      |
|----------------|------|
| Liczba modułów | 2,50 |
|----------------|------|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 83 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Głębokość | 68 mm |

##### Sprzęt

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 3 |
| Liczba styków NC | 1 |

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25 - 70 °C |

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,83 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 1,32 W |