


# Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa RLHF 16-3m

Materiał: PP modyfikowany



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5908312753858 |
| Alt. ID produktu          | RLHF 16       |
| Nazwa producenta          | TT PLAST      |
| ID produktu wg producenta | 10406         |
| PKWiU                     | 22.21.21.0    |
| KGO                       | 0             |

## Opis ETIM

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                   | Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174) |
| Grupa                                                   | Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002) |
| Materiał                                                | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Bezhalogenowe                                           | Tak                                                       |
| Wykonanie trudnopalne                                   | Tak                                                       |
| Z mufą                                                  | Nie                                                       |
| Klasa odporności na ściskanie                           | Lekkie (Klasa 2)                                          |
| Odporność uderowa                                       | Lekkie (Klasa 2)                                          |
| Montaż podtynkowy                                       | Tak                                                       |
| Montaż natynkowy                                        | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji na drewnie                    | Tak                                                       |
| Do ścian pustych                                        | Tak                                                       |
| Do instalacji w betonie                                 | Tak                                                       |
| Instalacja maszyn i urządzeń                            | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka) | Tak                                                       |
| Instalacja zewnętrzna                                   | Tak                                                       |
| Do układania w ziemi                                    | Nie                                                       |
| Średnica wewnętrzna                                     | 14,2 mm                                                   |
| Średnica zewnętrzna                                     | 16 mm                                                     |
| Zakres temperatur pracy                                 | -15..90 °C                                                |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa                           | Nie                                                       |

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1091143 |
|--------|---------|