

Metalowe dławice kablowe do kabli ekranowanych MMG-75-EMC

Metalowa dławica kablowa EMC dla kabli ekranowanych MMG-75-EMC, 42-52 mosiądz niklowany, uszczelka poliamid 66 oraz NBR, -40°C do + 100°C (krótkotrwale do + 120°C)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901924534822
Nazwa producenta	TRYTYT
ID produktu wg producenta	MMG-75EMC
Nazwa marki	Trytyt
PKWiU	24.44.26.0
Kod celny	74199990

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	75
Długość gwintu	10 mm
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	Niklowanie
Bezhalogenowe	Nie
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP68
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Inne
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze	Nie
Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki

Dławnica kablowa podzielna	Tak
Zakres temperatury pracy	40..100 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak
Do kabli zbrojonych	Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Ekranowany	Tak