

# Złączka gwintowa porcelanowa, 4mm<sup>2</sup>, 3 tory\_biały\_CPO-5A-3P

Złączka gwintowa porcelanowa, 4mm<sup>2</sup>, 3 tory\_biały\_CPO-5A-3P



## Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907813217487       |
| Nazwa producenta          | SIMET               |
| ID produktu wg producenta | 80713516            |
| Seria produktu            | ZŁĄCZKI PORCELANOWE |
| Kraj pochodzenia          | Polska              |
| PKWiU                     | 27.33.13.0          |
| KGO                       | 0                   |
| Kod celny                 | 85369010            |

## Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunkowa (EC001284)       |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Odległość między osiami otworów                                   | 12 mm                                                     |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone                    | Nie                                                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0..4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0..0 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 0..4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0..4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                                    | 32 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 450 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Liczba biegunków                                                  | 3                                                         |
| Liczba zacisków na biegunkę                                       | 2                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Montaż bezpośredni                                        |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Ceramika                                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | -40..350 °C                                               |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Wymagana płytka zamykająca | Nie   |
| Kolor                      | Biały |
| Przezroczysty              | Nie   |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1087500 |
|--------|---------|