

## Puszka instalacyjna ścienna NS5 FASTBOX&HOOK biały

Puszka instalacyjna ścienna 75x40x75 - NS5 biały z możliwością zastosowania haka HNS, FASTBOX&HOOK-bezhalogenowa; IP54



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5907813232282 |
| Nazwa producenta          | SIMET         |
| ID produktu wg producenta | 35360106      |
| PKWiU                     | 27.33.13.0    |
| Kod celny                 | 85472000      |

### Opis ETIM

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                        | Puszka natynkowa (EC000080)                     |
| Grupa                                        | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                       | Puszka do montażu natynkowego                   |
| Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Tak                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)     | 1                                               |
| Liczba jednostek                             | 1                                               |
| Kierunek montażu                             | Poziomy i pionowy                               |
| Model/kształt/forma                          | Prostokątny                                     |
| Materiał                                     | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                            | Inne                                            |
| Bezhalogenowe                                | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni                   | Stan surowy                                     |
| Wykończenie powierzchni                      | Błyszczący                                      |
| Kolor                                        | Biały                                           |
| Przezroczysty                                | Nie                                             |
| Dławik kablowy z gwintem                     | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)                         | IP54                                            |
| Szerokość osprzętu                           | 75 mm                                           |
| Wysokość osprzętu                            | 40 mm                                           |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość osprzętu | 75 mm |
|--------------------|-------|