

Czujnik ruchu PIR sufitowy, 360°, 10A, 230V Z funkcją czujnika obecności. Sufitowy.

Czujnik ruchu z detekcją promieniowania podczerwonego działa poprzez wykrywanie przemieszczania się źródeł ciepła znajdujących się w obszarze jego działania. Istotnymi elementami wpływającymi na skuteczność detekcji są:

- ilość ciepła emitowanego przez poruszający się obiekt oraz temperatura otoczenia,
- wielkość poruszającego się obiektu,
- kierunek oraz prędkość ruchu



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312599890
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	DR-09
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Kąt skanowania	360 °
Optymalna wysokość montażowa	2,8 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Przełącznik mostkujący	Nie
Maksymalny zasięg boczny	8 m
Maksymalny zasięg na wprost	8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	16 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie

Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	13 min
Opóźnienie załączania	1 s
Kąt detekcji w poziomie	360..360 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie	0..0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie	0..0 °
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	800 W
Zakres temperatury	-25..50 °C
Maksymalny prąd załączania	10 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Szerokość	102 mm
Wysokość	102 mm
Głębokość	55 mm
Średnica	115 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031810
--------	---------