

Wyłącznik kombinowany 6kA PFL6-10/1N/B/003

Zespolony przełącznik RCD/MCB, PFL6, 1-biegunowy+N, prąd znamionowy In: 10 A, znamionowy prąd różnicowy: 0,03 A, znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z normą IEC/EN 61009: 6 kA, Rozdzielnice do budynków mieszkalnych i komercyjnych



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082864293
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	286429
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Prąd znamionowy	10 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03 A
Czułość	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1	6 kA
Odporność na udar prądowy	0,25 kA
Rodzaj napięcia	AC

Częstotliwość	50 Hz
Charakterystyka wyzwiania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Z blokadą	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	69,5 mm
Montaż podtynkowy	Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²