

Wyłącznik nadprądowy 3-bieg PL6 6kA C6, PL6-C6/3

Wyłącznik ochronny PL6, 3-biegunowe, Rodzaj wyzwolenia: C, Prąd znamionowy In: 6 A, Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1: 6 kA, Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082865986
Nazwa producenta	Eaton
ID produktu wg producenta	286598
Kraj pochodzenia	Serbia
Kod celny	85363010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Charakterystyka wyzwolenia	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	0 kA
Zakres częstotliwości	50..60 Hz

Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm ²
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082865986
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912538288
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912538295
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1188261
--------	---------