

Specyfikacje



Eaton 195123

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO —
wyłącznik różnicowoprądowy z członem
nadprądowym. Wyłącznik
różnicowoprądowy z modułem
nadprądowym typ B, 25 A, 1p+N, 30 mA

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
NUMER KATALOGOWY	195123
EAN	9010238060760
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	80 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	73 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	35 mm
MASA PRODUKTU	0.203 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE RoHS conform
CERTYFIKAT(Y)	CE
KOD MODELU	HNB-B25/1N/003

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	25 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR PRĄDOWY	0.25 kA
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	2
CECHY	Jednocześnie rozłączany biegun N
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MIN.	-25 °C
PRĄD ZNAMIONOWY	25 A
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
KLASA OGRANICZENIA ENERGII	3
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 60947-2)	0 kA
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
WART. ZNAM. PRĄDU ZAKŁÓC.	0.03 A
LICZBA BIEGUNÓW (ZABEZP.)	1
LICZBA BIEGUNÓW (CAŁKOWITA)	2
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	230 V
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (IEC 60947-2)	0 kA
SPOSÓB MONTAŻU	Szyna DIN
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	4 kV
STOPIEŃ OCHRONY	IP20

Do pobrania

BROSZURY	eaton-xPole-home-leaflet-br003019en-en-gb.pdf
CHARACTERISTIC CURVE	eaton-xpole-hnb-characteristic-curve-003.jpg
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-rcbo-residual-current-circuit-breaker-with-overcurrent-protection-declaration-of-conformity-eu250111en.pdf
KATALOGI	eaton-xpole%20home-hnb-hx-rcbo-catalog-ca019023en-en-us.pdf
MODELE MCAD	eaton-rcd-with-overcurrent-protection-3d-models-fk9051.stp eaton-rcd-with-overcurrent-protection-drawings-fk9051.dwg
RYSUNKI	eaton-xeffect-frbm6m-wiring-diagram.jpg eaton-xpole-pkn6-m-dimensions.jpg eaton-xpole-pkn6-m-3d-drawing.jpg

KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	2
TYP PRĄDU UPŁYWU	AC
CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA	B
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (SZTYWNY-RDZENIOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (JEDNOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (WIELOŻYŁOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (WIELOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁĄCZALNY (EN 61009)	6 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 61009-1)	6 kA
CHARAKTERYSTYKA ODŁĄCZENIA	Bezzwłoczny
TYP	Wyłączniki kombinowane HNB

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

