

NOCTIS MAX

SLI029057CW_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX, o mocy 200 W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	200 W	Napięcie	230 V
Strumień światła*	18000 lm (120°)	Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	85 °
IK	10	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029057CW_PW
Moc	200 W
Prąd	850 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.99
Strumień świetlny użytkowy*	18000 lm (120°)
Strumień świetlny**	18000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Światłość	10500 cd
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	410x290x30 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.2 kg



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

