

ALGINE 2w1

SLI037029NW_PW

Oprawa oświetleniowa typu downlight ALGINE 2w1, o mocy 18 W, wysokiej skuteczności świetlnej 122 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IK06



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2200 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	110 °
IK	06	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	SLI037029NW_PW
Moc	18 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	122 lm/W
Światłość	670 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	223x35 mm
Otwór montażowy	200 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	400 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.39 kg

Dokumenty powiązane

[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Plik fotometryczny](#)[Model 3D](#)

