

NOCTIS LUX 4

SLI029070NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 10 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44

IK07



Moc	10 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	750 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI029070NW_CZUJNIK_PW
Moc	10 W
Prąd	50 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	750 lm (120°)
Strumień świetlny**	750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	94x150x54 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	1120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.238 kg

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

