

Przewód ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773033472
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	00350173
Seria produktu	ÖLFLEX PVC, żyły kolorowe, ekranowany

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	2,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	4
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor izolacji	Inne
Maksymalna temperatura żyły	80 °C
Żyła ochronna	Tak
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Obwój
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	13,5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Napięcie znamionowe U ₀	600 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	81 mm

Napięcie znamionowe U	1000 V
-----------------------	--------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1047868
--------	---------