

Przewód ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773043044
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0026232
Seria produktu	ÖLFLEX FD

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	4
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	80 °C
Żyła ochronna	Tak
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Obwój
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	8,9 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C

Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	35,6 mm
Napięcie znamionowe U	500 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1138525
--------	---------