

## Przewód UNITRONIC LiYCY 8x0,5



### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773036527               |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                  |
| ID produktu wg producenta | 0034608                     |
| Seria produktu            | UNITRONIC, przewody giętkie |

### Opis ETIM

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                                                                  | Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249) |
| Grupa                                                                  | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)   |
| Rodzaj powierzchni żyły                                                | Bez pokrycia                                   |
| Znamionowy przekrój żyły                                               | 0,5 mm <sup>2</sup>                            |
| Klasa żyły                                                             | Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka           |
| Liczba żył                                                             | 8                                              |
| Materiał izolacji żyły                                                 | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Identyfikacja żył                                                      | Kolor                                          |
| Ekran na wiązkach                                                      | Brak                                           |
| Ekran wspólny                                                          | Oplot                                          |
| Pancerz                                                                | Tak                                            |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                           | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Kolor powłoki/izolacji                                                 | Szary                                          |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                                 | Tak                                            |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                       | Zgodnie z EN 60332-1-2                         |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                              | Tak                                            |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                        | 8,7 mm                                         |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia | 130,5 mm                                       |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych              | 52,2 mm                                        |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)     | -40..80 °C                                     |