

OLFLEX 440 P 3G0,75



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773001730
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0012814

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Cynowanie
Znamionowy przekrój żyły	0,75 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	3
Materiał izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Cyfry
Z przewodem ochronnym	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Brak informacji
Przybliżona średnica zewnętrzna	6,5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-50..90 °C
Napięcie znamionowe U0	300 V

Napięcie znamionowe U	500 V
Ciężar	53 kg/km