


Przewód ÖLFLEX TRUCK 470 P 25X1,5 WITH NR.CORES



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773284591
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	7027032
Seria produktu	Przewody sterownicze do specjalnych aplikacji

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	25
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	85 °C
Żyła ochronna	Tak
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	16,1 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..85 °C

Napięcie znamionowe U ₀	60 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	193,2 mm
Napięcie znamionowe U	60 V