

Ekranowany przewód sterowniczy bezhalogenowy OLFLEX CLASSIC 115 CH 2X0,5 300/500V



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4056158697629
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	10036001

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	0,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	2
Materiał izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Cyfry
Z przewodem ochronnym	Nie
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Oplot
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Brak informacji
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Brak informacji
Przybliżona średnica zewnętrzna	5,9 mm
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V