

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-230 220...240 VAC

A9A26960

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz podnapięciowy
skrótowa nazwa urządzenia	iMN
napięcie sterujące [Uc]	220...240 V AC 50/60 Hz
typ sterowania	STANDARD
szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Top and bottom: tak
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 8 mm ² - sztywny Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,7 mm ² - sztywny Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 6 mm ² - elastyczny Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,7 mm ² - elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	IMN

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1
tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	80,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,700 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,700 cm
Waga opakowania 2	697,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,903 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	11

Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
[Dyrektywa RoHS UE](#)	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
Rozporządzenie REACH	[Deklaracja REACH](#)
Bez krzemu	Nie
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	[Informacja o żywotności](#)
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.