

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz zanikowy Multi9 z dodatkowym zasilaniem iMNx-230 220...240 VAC

A9A26969

### Parametry podstawowe

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| range of product            | Acti 9                   |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz podnapięciowy  |
| skrótowa nazwa urządzenia   | iMNx                     |
| napięcie sterujące [Uc]     | 220...240 V AC 50/60 Hz  |
| typ sterowania              | Z zewnętrznym zasilaniem |
| szerokość w modułach 9 mm   | 2                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                                           | Acti9 iC65<br>Acti9 ARA<br>Acti9 iDPN Vigi<br>Acti9 U<br>Acti9 iSW-NA<br>Acti9 RCA wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków<br>Acti9 iDPN (China version)<br>Acti9 iC60<br>Acti9 iC40                                                                                                 |
| sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik aktywności                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób montażu                                          | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra: tak                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| przyłącza - zaciski                                     | Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 11 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,1 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk klamrowy - 1 kabel (kable) 9 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zacisk klamrowy - 2 kabel (kable) 2,1 mm <sup>2</sup> - elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod zgodności                                           | IMNx                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-1               |
| tropikalizacja                             | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 8,1 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,3 cm   |
| Waga opakowania 1              | 88 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,8 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 10,4 cm  |
| Długość opakowania 2           | 26,7 cm  |
| Waga opakowania 2              | 758 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 72       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 7,311 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Tak](#)

## Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Weee                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Kulistość – Profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |