

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Lampka pojedyncza Acti9 migająca iLL-1-R-230-F czerwona 110...230 V AC

A9E18326

### Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iLL
Typ produktu lub komponentu	Modułowe oświetlenie pilota
skrótowa nazwa urządzenia	iLL
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...230 V AC w 50/60 Hz

### Parametry uzupełniające

częstotliwość błysków	2 Hz
indicator light	1 migacz czerwony, czas życia wyrobu 100000 godz. stałej efektywności oświetlenia (zużycie 0,3 W)
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: ProDis
szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	69,5 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 0,5 mm <sup>2</sup> Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) sztywny 2,5 mm <sup>2</sup> Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) elastyczny 0,5 mm <sup>2</sup> Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm <sup>2</sup> Zacisk typu tunelowego 2 kabel (kable) elastyczny z tulejką 2,5 mm <sup>2</sup>
gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1
stopień ochrony IP	IP2 IPxx B
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C

---

Temperatura otoczenia dla przechowywania -40...80 °C

## Jednostka opakowania

---

Jednostka miary opakowania 1 PCE

---

Ilość jednostek w opakowaniu 1 1

---

Wysokość opakowania 1 6,800 cm

---

Szerokość opakowania 1 1,700 cm

---

Długość opakowania 1 9,000 cm

---

Waga opakowania 1 44,000 g

---

Jednostka miary opakowania 2 BB1

---

Ilość jednostek w opakowaniu 2 12

---

Wysokość opakowania 2 9,800 cm

---

Szerokość opakowania 2 8,000 cm

---

Długość opakowania 2 23,200 cm

---

Waga opakowania 2 566,000 g

---

Jednostka miary opakowania 3 S03

---

Ilość jednostek w opakowaniu 3 108

---

Wysokość opakowania 3 30,000 cm

---

Szerokość opakowania 3 30,000 cm

---

Długość opakowania 3 40,000 cm

---

Waga opakowania 3 5,811 kg

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja 18 miesięcy

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Tak](#)

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach [Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs [Zgodne z wyłączeniami](#)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Weee [Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.](#)

Kulistość – Profil [Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem](#)