

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Przekładnik prądowy DIN śr25/5 kabel śr21

METSECT5CC013

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 2,5 VA Klasa 1 w 3,5 VA Klasa 3 w 4 VA
Prąd znamionowy [In]	125 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	125/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	7,5 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Przez wkręty Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta montażowa
Szerokość	Zewnętrzna: 44 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 65 mm
Głębokość	Frame: 30 mm Całkowity: 37 mm
Średnica	21 mm
Masa produktu	0,175 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV

Klasa ochronności	Klasa B
Zewnętrzna średnica kabla	21 mm
Uszczelnienie	Z

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	8,2 cm
Waga opakowania 1	174,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,25 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki