



Parametry podstawowe

Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Programowalny astronomiczny łącznik zmierzchowy
Skrócona nazwa urządzenia	IC Astro
Liczba kanałów	1
Język użytkownika	Angielski Francuski Duński Duński Turecki Norweski Hiszpański Szwedzki Rumuński Węgierski Rosyjski Polski Portugalski Słoweński Bułgarski Niemiecki Chorwacki Włoski
Rodzaj nastaw	Programowanie tygodniowe

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Pobór mocy w [W]	0,5 W standby
Maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1
Minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz

Typ i konfiguracja styków	Z/O
Typ sterowania	Na podstawie wyliczenia czasu wschodu/zachodu słońca
Typ przycisku sterującego	4 push-buttons
Funkcja dostępna	Wejście zewnętrzne sygnału wymuszenia Code lock function Holiday schedules Automatyczna zmiana czasu zimowego/letniego On/off permanent switching Sunrise/sunset time offset +/- 120 min Position setting Switch preselection
Typ obciążenia	Lampa żarowa 2600 W Lampa halogenowa 2600 W Non-corrected fluorescent tube 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą 730 VA Światłówka kompaktowa 170 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 200 W
Dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
Rodzaj wyjścia	Dry contact
Tryb pracy	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maksymalna liczba łączów	84
Czas kopi zapasowej	10 lat
Typ wyświetlacza	Podświetlony LCD
Wyświetlana informacja	Czas Licznik czasu pracy (na kanał) Switching behaviour Dzień
Pomoc do montażu	TH35 szyna DIN zgodnie z EN 60715
Przylączy - zaciski	2 0,5...2,5 mm ² zaciski śrubowe stały lub elastyczny 1 2,5 mm ² zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve
Oznakowanie	CE
Klasa ochronności	Klasa II
Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Wysokość	92,6 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	66,7 mm
Masa produktu	115 g

Środowisko pracy

Normy	EN 60730-2-7:2010
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	90 %, nie kondensujący

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------