

PowerLogic - Ropestyle current tranformer - 5000 A - d=191 mm - lead=2.4 m

This flexible core current transducer, desinged for retrofit installation, has a line rated current of 50A to 5000A. The coil can be rebuild around a maximum cable outer diameter of 191mm. Measurement accuracy plus or minus 1% from 50A to 5000A. A flying lead of 2.4 meters is available to connect the transducer to a meter. This product received the cURus certification, and is UL recognized.

Informacje ogólne

Nazwa producenta	Veris Industries
ID produktu wg producenta	METSECTR60500
Seria produktu	Acti 9 iEM3000

Opis ETIM

Klasa	Przekładnik prądowy (EC002048)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przekładnik prądowy kablowy
Znamionowy prąd pierwotny	5000 A
Znamionowy prąd wtórny	Brak informacji
Znamionowa wtórna moc pozorna	Brak informacji
Klasa dokładności	1
Współczynnik przetężeniowy	Brak informacji
Skalibrowany	Nie
Z ochroną przed dotykiem	Nie
Średnica przepustu	191 mm
Mocowanie zatrzaskowe	Nie
Z szyną miedzianą	Nie
Podłączenie obwodu wtórnego	Połączenie wtykowe
Liczba wejść pierwotnych	1