


## Osprzęt do taśm perlonowych



| nr art.  | nr id. | typ  | wykonanie                          | szt./opak. |
|----------|--------|------|------------------------------------|------------|
| 05102012 | 052445 | POEP | oczko do taśmy z perlonu           | 1          |
| 05102013 | 052446 | PKP  | łącznik do taśmy z perlonu         | 1          |
| 05102014 | 052447 | PSFK | kompletny pilot do taśmy z perlonu | 1          |

- POEP: oczka końcowe do taśm PEPB (3 szt.)
- PKP: łączniki (sprzęgi) do taśm PEPB (3 szt.)
- PSFK: kompletny pilot do taśm PEPB wraz z oczkiem i łącznikiem, długość pilota ok. 130 mm, średnica 4 mm

## Zestaw do wciągania przewodów (do 200 kg)



| nr art.  | nr id. | typ    | wykonanie                     | szt./opak. |
|----------|--------|--------|-------------------------------|------------|
| 05104323 | 054796 | PKEV20 | zestaw do wciągania przewodów | 1          |
| 05104324 | 054797 | PVE20  | taśma                         | 1          |

- Przeznaczenie: do szybkiego wciągania i układania kabli w przepustach, rurach i kanałach kablowych
- Zastosowanie złącza z gwintem M5, pozwala na zastosowanie akcesoriów w rozmiarze 3 mm i 4,5 mm dla taśmy z włókna szklanego
- Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 200 kg
- Materiał taśmy: splecione mono-włókno (niełamliwe)
- Średnica: 4,5 mm
- Zawartość zestawu:
  - 1 sprężynowa głowica prowadząca 11 mm
  - 1 zaczep z oczkiem z gwintem M5
  - 1 pończocha kablowa 6-9 mm
- Wymiary obudowy: 24×30×7 cm
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Długość taśmy: 20 m

## Zestaw do wciągania przewodów (do 100 kg)



| nr art.  | nr id. | typ   | długość | szt./opak. |
|----------|--------|-------|---------|------------|
| 05101633 | 052008 | PKE20 | 20 m    | 1          |
| 05101634 | 052009 | PKE30 | 30 m    | 1          |
| 05101635 | 052010 | PKE50 | 50 m    | 1          |

- Przeznaczenie: do szybkiego wciągania i układania kabli elektrycznych, telefonicznych i antenowych w przepustach, rurach i kanałach kablowych
- Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 100 kg
- Zestaw wyposażony w szeroki zakres różnych głowic
- Wymiary obudowy: 24×30×7 cm
- Materiał skrzynki: tworzywo sztuczne
- Zawartość zestawu:
  - włókno szklane 3 mm
  - 2 tuleje przytwierdzone po obu stronach
  - 3 głowice prowadzące (Ø 8, 11, 14 mm)
  - 2 tuleje łączące (naprawa zerwanego cięgna)
  - 2 zaczepy z oczkiem
  - 2 pończochy kablowe (4-6 mm i 6-9 mm)
  - uchwyt do kabla
  - klej błyskawiczny

## Wciągarka do kabli z włókna szklanego



| nr art.  | nr id. | typ    | długość | szt./opak. |
|----------|--------|--------|---------|------------|
| 05101884 | 052291 | PKE560 | 60 m    | 1          |
| 05101885 | 052292 | PKE580 | 80 m    | 1          |

- Przeznaczenie: do szybkiego wciągania i układania kabli w przepustach, rurach i kanałach kablowych o długości ponad 50 m i ostrych promieniach wygięcia
- Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 200 kg
- Średnica włókna szklanego razem z powłoką poślizgową: 4,5 mm
- Wyposażenie uzupełniające:
  - 2 tuleje początkowe z gwintem M5
  - 1 tuleja początkowa z oczkiem
  - 1 zaczep z oczkiem

