

Wiertło puszkowe uniwersalne



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05103926	053383	PDLGU68	68 mm	1
05103927	053384	PDLGU82	82 mm	1

- Przeznaczone do betonu lekkiego, cegieł murarskich, sylikatowych, cegieł dziurawek i miękkiego piaskowca
- Wiertła uniwersalne, system oznaczenia kolorem: srebrny
- Segmenty spawane laserowo
- Mocowanie z gwintem M16, do stosowania w młotach udarowych z uchwytem SDS-Plus / TE-C
- Adapter stożkowy do stosowania w wiertarkach z gwintem wrzeciona M18×2,5

- Duże rowki wyrzutowe zapewniają łatwe usuwanie rdzenia wiertarskiego
- Głębokość robocza: 65 mm

UWAGI:

- Dobór odpowiedniego wiertła do danego rodzaju materiału może znacznie wydłużyć trwałość segmentów diamentowych!
- Wiertła puszkowe wolno stosować wyłącznie przy wyłączonym mechanizmie udarowym!

Wiertło puszkowe Premium



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05103928	053385	PDLGP68	68 mm	1
05103929	053386	PDLGP82	82 mm	1

- Przeznaczone do betonu lekkiego, średnio twardych cegieł murarskich i sylikatowych
- Wiertła typu Premium, system oznaczenia kolorem: czerwony
- Segmenty spawane laserowo
- Mocowanie z gwintem M16, do stosowania w młotach udarowych z uchwytem SDS-Plus / TE-C
- Adapter stożkowy do stosowania w wiertarkach z gwintem wrzeciona M18×2,5

- Duże rowki wyrzutowe zapewniają łatwe usuwanie rdzenia wiertarskiego
- Głębokość robocza: 65 mm

UWAGI:

- Dobór odpowiedniego wiertła do danego rodzaju materiału może znacznie wydłużyć trwałość segmentów diamentowych!
- Wiertła puszkowe wolno stosować wyłącznie przy wyłączonym mechanizmie udarowym!

Wiertło puszkowe Plus



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05103930	053387	PDLGPL68	68 mm	1
05103931	053388	PDLGPL82	82 mm	1

- Przeznaczone do średnio twardych wyrobów betonowych, twardych cegieł murarskich i zagęszczonych cegieł silikatowych
- Wiertła typu Plus, system oznaczenia kolorem: niebieski
- Segmenty spawane laserowo
- Mocowanie z gwintem M16, do stosowania w młotach udarowych z uchwytem SDS-Plus / TE-C
- Duże rowki wyrzutowe zapewniają łatwe usuwanie rdzenia wiertarskiego

- Adapter stożkowy do stosowania w wiertarkach z gwintem wrzeciona M18×2,5
- Głębokość robocza: 65 mm

UWAGI:

- Dobór odpowiedniego wiertła do danego rodzaju materiału może znacznie wydłużyć trwałość segmentów diamentowych!
- Wiertła puszkowe wolno stosować wyłącznie przy wyłączonym mechanizmie udarowym!

