


## Złącze wtykowe płytek drukowanych - B2CF 3.50/06/180 SN OR BX



### Informacje ogólne

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4050118067064                     |
| Alt. ID produktu          | WEIDM_B2CF 3.50/06/180 SN OR BX   |
| Nazwa producenta          | WEIDMULLER                        |
| ID produktu wg producenta | 1277280000                        |
| Seria produktu            | Złącze wtykowe płytek drukowanych |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia                           |
| Kod celny                 | 85366990                          |

### Opis ETIM

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                               | Złącze wtykowe płytek drukowanych (EC002637) |
| Grupa                                               | Złącza wtykowe (EG000058)                    |
| Rodzaj połączenia                                   | Płytką drukowaną do kabla                    |
| Model złącza wtykowego                              | Wolne złącze                                 |
| Rodzaj styku                                        | Gniazdo                                      |
| Liczba biegunów                                     | 6                                            |
| Liczba torów stykowych                              | 2                                            |
| Odstępy między stykami                              | 3,5 mm                                       |
| Odstępy między złączami                             | 3,5 mm                                       |
| Prąd znamionowy In                                  | 10 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                 | 320 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe                         | 2,5 kV                                       |
| Typ ochronnika przepięciowego                       | II                                           |
| Stopień zanieczyszczenia                            | 2                                            |
| Materiał pokrycia styków                            | Cyna                                         |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                     | Połączenie wciskowe                          |
| Materiał elementu izolacyjnego                      | Poliamid (PA)                                |
| Kolor obudowy                                       | Pomarańczowy                                 |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0                                           |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -50..120 °C |
| Sposób mocowania PCB    | Inne        |
| Rodzaj banderolowania   | Inne        |

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04050118067064 |
|-------------------------|----------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1233442 |
|--------|---------|