


Złącze wtykowe płytek drukowanych - BL 3.50/09/180 SN OR BX



WEIDMULLER

Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| GTIN/EAN | 4008190192006 |
| Alt. ID produktu | WEIDM_BL 3.50/09/180 SN OR BX |
| Nazwa producenta | WEIDMULLER |
| ID produktu wg producenta | 1597430000 |
| Seria produktu | Złącze wtykowe płytek drukowanych |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Kod celny | 85366990 |

Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Złącze wtykowe płytek drukowanych (EC002637) |
| Grupa | Złącza wtykowe (EG000058) |
| Rodzaj połączenia | Płytko drukowana do kabla |
| Model złącza wtykowego | Wolne złącze |
| Rodzaj styku | Gniazdo |
| Liczba biegunów | 9 |
| Liczba torów stykowych | 1 |
| Odstępy między stykami | 3,5 mm |
| Odstępy między złączami | 3,5 mm |
| Prąd znamionowy In | 12 A |
| Napięcie znamionowe | 320 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
| Typ ochronnika przepięciowego | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Materiał pokrycia styków | Cyna |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Inne |
| Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Kolor obudowy | Pomarańczowy |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -50..100 °C |
| Sposób mocowania PCB | Inne |
| Rodzaj banderolowania | Inne |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04008190192006 |
|-------------------------|----------------|

Atrybuty

| | |
|--------|---------|
| ERP ID | 1233320 |
|--------|---------|