

## Seria Z ZAD 7/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

#### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZAD 7/4                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1781940000</a> |
| Wykonanie  | Seria Z, Osłona            |
| GTIN (EAN) | 4032248193431              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

**Seria Z**  
**ZAD 7/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 4,3 mm  | Szerokość (cale) | 0,169 inch |
| Wysokość   | 14 mm   | Wysokość (cale)  | 0,551 inch |
| Głębokość  | 11,1 mm | Głębokość (cale) | 0,437 inch |
| Masa netto | 0,3 g   |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                        |        |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie     |                     |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

**parametry systemu**

|           |         |                            |     |
|-----------|---------|----------------------------|-----|
| Wykonanie | wtykowy | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
|-----------|---------|----------------------------|-----|

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                  |                   |                      |        |
|------------------|-------------------|----------------------|--------|
| Rodzaj przyłącza | złącze sprężynowe | kierunek podłączenia | u góry |
|------------------|-------------------|----------------------|--------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 3,5 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0   | EC002848    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-92 | UNSPSC     | 30-21-18-27 |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |