

## Zasilacz DC - PRO DCDC 480W 24V 20A



### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4050118384000               |
| Alt. ID produktu          | WEIDM_PRO DCDC 480W 24V 20A |
| Nazwa producenta          | WEIDMULLER                  |
| ID produktu wg producenta | 2001820000                  |
| Seria produktu            | Zasilacz DC                 |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Kod celny                 | 85044090                    |

### Opis ETIM

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Klasa                                       | Zasilacz DC (EC002540)                |
| Grupa                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Rodzaj napięcia zasilającego                | DC                                    |
| Napięcie wyjściowe 1                        | 24..24 V                              |
| Napięcie wyjściowe 2                        | 0..0 V                                |
| Napięcie wyjściowe 3                        | 0..0 V                                |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego         | Tak                                   |
| Odporność na zwarcie                        | Tak                                   |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 0..0 V                                |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 0..0 V                                |
| Znamionowe napięcie zasilające dla DC       | 18..32 V                              |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe            | Tak                                   |
| Moc wyjściowa                               | 480 W                                 |
| Stabilizowany                               | Tak                                   |
| Rodzaj połączenia elektrycznego             | Połączenie śrubowe                    |
| Możliwość montażu na szynie                 | Tak                                   |
| Wersja modułowa                             | Nie                                   |
| Szerokość wbudowania                        | 135 mm                                |
| Wysokość wbudowania                         | 230 mm                                |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Możliwość montażu bezpośredniego | Nie    |
| Szerokość                        | 75 mm  |
| Wysokość                         | 130 mm |
| Głębokość                        | 120 mm |
| Do układów bezpieczeństwa        | Nie    |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20   |

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04050118384000 |
|-------------------------|----------------|