

**SEP 3C 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                             |
| Wersja     | Płytko końcowa do złączek, Ciemnobrązowa, Wysokość: 69.5 mm, Szerokość: 2.1 mm, V-0, Wemid, zatraskowe: Tak |
| Nr zam.    | <a href="#">2751090000</a>                                                                                  |
| Typ        | SEP 3C 2.5                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4064675267614                                                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                                                                                                     |

## SEP 3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość  | 30,6 mm | Głębokość (cale) | 1,205 inch |
| Wysokość   | 69,5 mm | Wysokość (cale)  | 2,736 inch |
| Szerokość  | 2,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,083 inch |
| Masa netto | 2,43 g  |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                               |

## dalsze dane techniczne

|            |     |
|------------|-----|
| zatraskowe | Tak |
|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobrązowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |               |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC                        | No SVHC above 0.1 wt%  |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Katalogi                                     | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |