

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Czujnik światła i obecności, do wbudowania w sufit



Obszary zastosowań

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

Zalety produktu

- Particularly small construction

Cechy produktu

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Częstotliwość sieciowa	0 Hz
------------------------	------

WYMIARY I WAGA

Długość	50,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	50.00 mm
Wysokość	25,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.00 mm
Średnica	50,0 mm
Masa produktu	30,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m ¹⁾
Kąt detekcji	80 ° ²⁾
Typ instalacji	Montaż/Sufit/Zwieszenie
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx ³⁾

¹⁾ Maksymalna średnica

²⁾ W przybliżeniu

³⁾ W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
- Suitable for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty




Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321916648	Składane pudełko 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Karton wysyłkowy 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



B	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
A	2.5 m	3.3 m	4.0 m	5.0 m	-
C	4.5 m	5.3 m	6.0 m	7.0 m	7.0 m

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.