

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HF LS LI

HF LS LI | Czujnik światła i obecności, instalacja oprawy, do 13 m wysokości



Obszary zastosowań

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

Zalety produktu

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V(λ) corrected light sensor element

Cechy produktu

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,20 W
Napięcie znamionowe	6 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA

Długość	56,00 mm
Szerokość	28,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	28.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	22,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Maks. wysokość instalacji	8 m
Kąt detekcji	35...80 °
Typ instalacji	Mocowanie oprawy oświetleniowej/Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx ¹⁾

¹⁾ W przybliżeniu, zmierzone na czujniku

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
Pliki CAD/BIM	
	CAD data 3D PDF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899921481	Nieopakowane 1	55 mm x 22 mm x 27 mm	22.00 g	0.03 dm ³
4052899921498	Karton wysylkowy 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	680.00 g	2.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.