

LED OFFICE LINE 600 mm 25 W 4000 K

Sufitowa oprawa oświetleniowa o wąskiej i nowoczesnej konstrukcji. Cechy produktu: Zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych T8. Belka świetlna ścienna i sufitowa. Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor). Trwałość: aż do 30 000 godzin. Dostępne długości: 0,6 m, 1,2 m. Temperatura barwowa: 4000 K. Korzyści ze stosowania produktu: Uniwersalne możliwości montażu. Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. Obszar zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Biura w domu. Wewnętrzne oświetlenie ogólne. Kuchnie, przestrzenie robocze.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075271463
Alt. ID produktu	4058075271470
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075271463
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED OFFICE LINE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Nie
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj napięcia	AC

Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Maksymalna moc zestawu	25,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	100 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2500 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	130,0 mm

Wysokość/głębokość	25,0 mm
Długość	615,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075271463
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075271470
-------------------------	---------------