

SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBTW IP44

Dekoracyjne paski LED do użytku zewnętrznego z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0). Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła. Ściemnialne. Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Stopień ochrony (instalacja w linii świetlnej): IP65. Stopień ochrony (zasilacz): IP44. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych. Obszar zastosowań: Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków. Pomieszczenia codziennego użytku. Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet. Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075504783
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075504783
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	SMART+ NEON FLEX MULTICOLOR
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węze i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Strumień świetlny na metr	520 lm
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie lampy	220..240 V
Kąt rozsyłu światła	110,00 °
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)

Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	II
Maksymalna moc zestawu	15,00 W
Barwa światła	RGB
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,50
Szerokość	10,0 mm
Wysokość/głębokość	17,5 mm
Długość	3000 mm
Minimalny kąt zgięcia	60 mm
Z końcówką	Tak
Z zestawem połączeniowym	Tak
Z pokrywą ochronną	Nie
Model samoprzylepny	Tak
Rodzaj okablowania	Końcowe
Typ połączenia	Wtyczka płaska